

# SCHURR

## MORSETASTEN

### Pflegeanleitung für den neuen Profi - 2

Sie haben sich zum Kauf einer Taste aus unserem Haus entschieden. Vielleicht auf Empfehlung eines zufriedenen OM. Damit Sie an Ihrer neuen Taste lange Freude haben, einige Hinweise zur Wartung und Pflege, die Sie beachten sollten.

Unsere Produkte sind aus Messing (MS 58) hergestellt, das fein geschliffen und mit einer Schutzlackierung gegen Korrosion versehen ist.

Die Tasten sind nur für die Anwendung im Innenbereich konzipiert. Sie darf also nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Die Mechanik wird mit einer Plexiglashaube vor Staub geschützt. Die Haube lässt sich nach hinten aufklappen. Zum reinigen der Taste verwenden Sie nur ein trockenes weiches Tuch. Zum reinigen der Kontakte verwenden Sie das beigelegte Papier oder ein ähnliches. Keinesfalls glattes, gepudertes Papier. An das freie Kabelende löten Sie einen zu Ihrem Gerät passenden Stecker.

**Dabei ist die Abschirmung Masse – rot ist der Strich – Weiß der Punkt**

Zum reinigen der Plexiglashaube verwenden wir "Domax" von der Firma domal. Dies wirkt **antistatisch** und staubabweisend.

Mit den Kontaktschrauben (1) können Sie Ihren gewünschten Kontaktabstand einstellen, mit der Einstellmutter (4) wird der von Ihnen bevorzugte Federdruck eingestellt. Beim reinigen der Kontakte achten Sie darauf, dass Sie auch gleich den Anschlag reinigen. Achten Sie auch darauf, dass die Kontaktschrauben nicht zu leicht gehen, oder gar lose sind. symmetrischen Drehen ändert sich auch

Sollten Sie noch Fragen haben, bin ich gerne bereit sie zu beantworten.  
Tel. 07191 56488. Weiterhin wünsche ich Ihnen viel Spaß und viele nette Verbindungen.

DC2SO Uli Scheunemann

